

Scovolo intercambiabile ø 19 mm - Verde - Setola media

Scovolo con filetto in acciaio da utilizzare con manici flessibili per la pulizia di tubi lunghi.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Filetto	Peso netto (kg)
1063GM	Verde	230 x ø 19	SS - PBT	Media - ø 0,5	9	-	0,047

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	-
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.


Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805163229
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805163229
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	0,58	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	240 x 140 x 65	Palettizzazione (pz)	3450
Volume scatola (m³)	0,002	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 177

Versioni disponibili

Dimensioni	Cod. 1062 (ø 13 mm) - Cod. 1064 (ø 25 mm) - Cod. 1065 (ø 38 mm) - Cod. 1066 (ø 50 mm) - Cod. 1067 (ø 64 mm) - Cod. 1068 (ø 76 mm) - Cod. 1069 (ø 100 mm)	Tipo di setola	
Colore		Materiale	