



### Manico flessibile in acciaio

Manico flessibile con terminali in acciaio, da utilizzare con gli scovoli intercambiabili.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Filetto	Peso netto (kg)
<b>1071</b>	-	850 x Ø 9	SS	-	0,120

#### Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	-
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>- La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>- La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>- Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>- Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura.</li> <li>- L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>- Non utilizzare attrezzi danneggiati.</li> </ul>

#### Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

#### Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805010714
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805010714
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	1,32	Paese di origine	Messico
Dimensioni scatola (mm)	1000 x 280 x 180	Palettizzazione (pz)	108
Volume scatola (m³)	0,050	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 176,5

#### Versioni disponibili

Dimensioni		Materiale	PA
Colore			